

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Arista 7020R JH995A (JH995A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Arista 7020R JH995A

Описание JH995A

48 портов RJ-45 100/1000 и 6 портов SFP+, воздушный поток от задней панели к лицевой, два блока питания переменного тока

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Arista 7020R JH995A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Arista 7020R JH995A

Процессор	CloudVision, откат и подтверждение конфигурации, разъем управления 100/1000, последовательный разъем консоли RS-232, разъем USB, SNMP v1, v2, v3, управление по протоколам IPv6, Telnet и SSHv2, системный журнал, AAA, стандартный интерфейс командной строки, регистрация событий системы, мониторинг среды
Вес, кг	7,7
Размеры (Ш x Г x В), см	43,9 x 40,1 x 4,34 см
Управляемость	CloudVision, откат и подтверждение конфигурации, разъем управления 100/1000, последовательный разъем консоли RS-232, разъем USB, SNMP v1, v2, v3, управление по протоколам IPv6, Telnet и SSHv2, системный журнал, AAA, стандартный интерфейс командной строки, регистрация событий системы, мониторинг среды
Порты	(48) портов 100/1000 RJ-45 и (6) портов SFP+
Производительность (дневная)	1440 Гбит/с
Форм-фактор	1U
Пропускная способность	До 216 Гбит/с или 162 млн пакетов/с
Модель	48 портов RJ-45 100/1000 и 6 портов SFP+, воздушный поток от задней панели к лицевой, два блока питания переменного тока
Потребляемая мощность, Вт	115 Вт (максимум)
Напряжение	100-240 В переменного тока

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>