

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Arista JH804A (JH804A)**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## Описание Коммутатор HPE Arista JH804A

### Описание JH804A

#### Обзор HPE Arista 7280R

Arista 7280R – это коммутатор с фиксированной конфигурацией, который разработан для эффективной работы в рамках центров обмена данных с активно растущей инфраструктурой. Устройство поддерживает динамическую буферизацию, что дает возможность пересылать пакеты с высокой плотностью без потерь.

#### Описание коммутатора

Решение Arista 7280R поддерживает динамические буферы большого объема, а также виртуальные очереди вывода, что снижает до минимума потери пакетов при пересылке. Коммутатор обеспечивает большие возможности для подключения со скоростью 10/25/40/50/100 GbE.

Применение данного устройства расширяет возможности коммутации и дает возможность развертывать гибкие и простые сетевые инфраструктуры в рамках современных дата-центров. Поддерживается широкий выбор сценариев развертывания, таких как MLAG 2-го уровня, ECMP 3-го уровня, а также Интернет-пиринг и наложение VXLAN.

Реализована поддержка технологии Arista FlexRoute с помощью которой обеспечивается гибкая масштабируемость для платформы маршрутизации.

Расширенный функционал мониторинга и управления трафиком гарантирует повышение гибкости современных инфраструктур

#### Технические характеристики устройства

- Задержка от 3,8 нс.
- Напряжение на входе для 100–240 В переменного тока и от -40 до -72 В для постоянного тока.
- Мощность до 1900 Вт.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## Фото Коммутатор HPE Arista JH804A

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## Характеристики Коммутатор HPE Arista JH804A

|                           |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процессор                 | Системная память: 8 Гбайт, флеш-память: 4 Гбайт, буфер пакетов: 4 Мбайт                                     |
| Вес, кг                   | 8,1                                                                                                         |
| Размеры (Ш x Г x В), см   | 4,4 x 48,3 x 52,3                                                                                           |
| Порты                     | (48) портов SFP+ и (6) портов QSFP28                                                                        |
| Пропускная способность    | 2,16 Тбит/с или 720 Мбит/с                                                                                  |
| Модель                    | 48 портов SPF+ и 6 портов QSFP28, воздушный поток от лицевой панели к задней, блок питания переменного тока |
| Потребляемая мощность, Вт | 381 Вт                                                                                                      |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>