

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Aruba 2930M R0M67A (R0M67A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Aruba 2930M R0M67A

Описание R0M67A

Обзор HPE Aruba 2930M

Коммутаторы HPE Aruba 2930M – это устройства, которые были разработаны для развертывания цифровых рабочих мест и оптимизированы для использования мобильными пользователями. Устройство 3-го уровня доступа отличаются простотой в инсталляции и эксплуатации поддерживают современные программные комплексы для автоматизации, стекирование и восходящие соединения.

Описание коммутатора

При помощи программного обеспечения Aruba ClearPass Policy Manager коммутатор можно развернуть в кратчайшие сроки. При этом возможна инсталляция в локальных средах благодаря поддержке сервиса Aruba AirWave.

Реализована поддержка ПО Aruba Central, которое позволяет автоматизировать распределение ресурсов, что существенно повышает производительность.

При подключении к точкам доступа программное обеспечение автоматически настраивает лучшую конфигурацию – устанавливает приоритет PoE, настраивает сеть VLAN и реализует функционал Rouge AP Containment.

Коммутатор поддерживает модульное стекирование до 10 шасси и восходящие соединения типа 10 GbE SFP+ и 40 GbE QSFP+. Имеются модели с поддержкой разъемов HPE Smart Rate и мультигигабитными каналами Ethernet, которые дают возможность масштабировать сетевую инфраструктуру в кратчайшие сроки с помощью PoE+.

К функциям 3-го уровня относится поддержка OSFP уровня доступа, а также статическая и RIP-маршрутизация, туннелированные узлы, IPv6 и sFlow.

Технические данные

- 20/44 порта 10/100/1000 Мбит/с, 4 порта SFP 10/100/1000.
- Опционально поддержка PoE+, 1 слот для восходящих соединений, 1 модуль для стекирования.
- Процессор ARM Coretex A9 1016Мгц с поддержкой 2 ядер.
- Оперативная память 1 Гб DDR3 SDRAM.
- Пропускная способность 112 млн пакетов /с.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Aruba 2930M R0M67A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Aruba 2930M R0M67A

Процессор	Двухъядерный процессор ARM Coretex A9 с частотой 1016 МГц 1 Гбайт DDR3 SDRAM
Вес, кг	4,50
Размеры (Ш x Г x В), см	44,25 x 32,43 x 4,39
Управляемость	Aruba AirWave Central Network Management IMC — интеллектуальный центр управления интерфейс командной строки браузер меню конфигурации SNMP Manager Telnet RMON1 FTP внешнее управление (последовательный порт RS-232C или Micro USB)
Порты	(24) порта RJ-45 1/2,5/5GBASE-T PoE+ с автоматическим определением скорости и (1) слот для модуля восходящего соединения, (1) слот для модуля стекирования
Пропускная способность	До 112 млн пакетов/с
Модель	24-портовый коммутатор Aruba Gigabit уровня 3, 24 порта 1/2,5/5GBASE-T с автоматическим определением скорости PoE/PoE+, два модульных блока питания, модуль восходящего соединения и поддержка модуля стекирования
Потребляемая мощность, Вт	Поддерживает 2 блока питания: JL086A, мощность каждого: 554 Вт JL087A, мощность каждого: 957 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>