

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Altoline 6921 JL317A (JL317A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Altoline 6921 JL317A

Описание JL317A

Обзор HPE Altoline 6921

Коммутатор HPE Altoline 6921 входит в серию специализированных устройств, созданных на предприятиях компании Hewlett-Packard Enterprise. Это компактная модель в корпусе 1U с сертификацией OCP. Данный коммутатор разработали для использования в открытых инфраструктурах центров информационной обработки. Задержка здесь минимальная, что позволяет использовать самые ресурсоемкие приложения. В основе платформ лежит архитектура x86, таким образом, их можно развертывать в облачных, многопользовательских и оверлейных средах. Владельцы могут самостоятельно подбирать нужную операционную систему, так же как и настраивать воздушный поток для быстрого отвода тепла.

Особенности оборудования

- В решениях HPE Altoline 6921 предусмотрено 2 источника питания и 2 вентилятора, причем все компоненты можно менять в горячем режиме.
- Кроме этого, в структуру входит 4-ядерный процессор, работающий на частоте в 2,4 ГГц, оперативная память DDR3 на 8 Гбайт и флеш память на 8 Гбайт.
- Количество портов формата SFP+ 1/10GbE составляет 48 шт., QSFP+ 40GbE - 6 шт. Указанные разъемы можно комбинировать.
- Максимальный показатель пропускной способности - 1 млрд. пакетов/сек, скорость коммутации/маршрутизации - 1440 Гбит/сек, уровень задержки - не выше 0,6 мкс.

Преимущества оборудования

- Платформа HPE Altoline 6921 комплектуется широким набором средств управления. Сюда входит командная строка, выделенные каналы и специализированные интерфейсы.
- Здесь пользователи самостоятельно подбирают операционную систему. Установка осуществляется посредством встроенного загрузчика.
- Коммутатор потребляет минимальное количество энергии, с первых дней использования эксплуатационные расходы сокращаются.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Altoline 6921 JL317A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Altoline 6921 JL317A

Процессор	Процессор Intel Atom C2538 x86, 4 ядра, тактовая частота 2,4 ГГц, 8 Гбайт DDR3 SDRAM, Размер буфера пакетов: 12 Мбайт, 8 Гбайт флеш-памяти NAND
Вес, кг	8,5 кг
Размеры (Ш x Г x В), см	44,2 x 47,24 x 4,34 см
Штатно блоков питания	2 блока питания
Управляемость	Интерфейс командной строки, управление по выделенному каналу, SNMP Manager, Telnet, FTP
Порты	(48) портов SFP+ 1/10GbE, (6) портов QSFP+ 40GbE
Производительность (дневная)	1440 Гбит/с
Форм-фактор	1U
Пропускная способность	До 1 млрд пакетов/с
Модель	Процессор x86, 48 портов 1/10GbE SFP+ и 6 портов 40GbE QSFP+, два источника питания переменного тока с возможностью горячей замены и два блока вентиляторов с возможностью горячей замены (направление воздушного потока от задней панели к лицевой). Устройство идеально подходит для развертывания на уровне магистральной и уровня доступа к серверу в крупных корпоративных ЦОД.
Напряжение	282 Вт (максимум)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>