

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE FlexFabric 5940 JH394A (JH394A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE FlexFabric 5940 JH394A

Описание JH394A

Описание коммутаторов HPE FlexFabric 5940

Коммутаторы HPE FlexFabric 5940 относятся к стойечным устройствам L3-уровня, которые используются в крупных центрах обработки информации для поддержки отказоустойчивых проводных подключений. Оборудование отличается низкими показателями временных задержек и возможностью поддержки подключений 10GbE и 40GbE.

Особенности архитектуры

Устройствами серии HPE FlexFabric 5940 поддерживается технология восходящей связи 100 Гбит/сек, которая является одним из ключевых элементов архитектуры FlexNetwork. Аппаратная платформа коммутаторов хорошо подходит для развертывания на уровнях доступа к серверным системам, а также на уровнях объединения информационных каналов. Для предприятий и компаний с небольшой сетевой средой устройства могут эффективно работать на уровне ядра центра обработки данных и использоваться для поддержки виртуальной рабочей среды.

Отличительные возможности

- Поддержка HPE FlexFabric Network Analytics для непрерывного мониторинга состояния сети.
- Устройства поставляются предварительно настроенными для использования на уровне агрегации и ядра.
- Используется инновационная ОС Comware 7, обеспечивающая более высокий уровень доступности.
- Поддерживается стекирование коммутаторов (до 9-ти устройств) и их централизованное управление посредством инструментов IRF.

Технические характеристики

Аппаратная платформа коммутаторов HPE FlexFabric 5940 обладает 48-ю портами восходящей связи 1/10GbE, 6-ю портами 40GbE и 100GbE. Также возможны конфигурации с 32-мя портами 40GbE. Максимальная пропускная способность оборудования может составлять 1904 млн. пак./сек, а производительность коммутации поддерживается на уровне 2560 Гбит/сек.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE FlexFabric 5940 JH394A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE FlexFabric 5940 JH394A

Процессор	1 Гбайт флеш-памяти, размер пакетного 12,2 Мбайт, 4 Гбайт SDRAM
Вес, кг	11
Размеры (Ш x Г x В), см	44 x 46 x 4,36
ПО управления	IMC, интерфейс командной строки, внешнее управление, SNMP Manager, Telnet, FTP
Порты	(48) фиксированных портов 1000/10 000 SFP+
Пропускная способность	До 1607 млн пакетов/с
Модель	48 портов 10G SFP+ и 6 портов QSFP28, двойные слоты для блоков питания с возможностью горячей замены и два блока вентиляторов с возможностью горячей замены, чрезвычайно малое время задержки. Эта модель идеально подходит для развертывания на уровне доступа к серверам в крупных компаниях.
Потребляемая мощность, Вт	196

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>