

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE FlexNetwork 5130 HI JH324A (JH324A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE FlexNetwork 5130 HI JH324A

Описание JH324A

Описание коммутаторов HPE 5130 HI

Коммутаторы HPE серии 5130 HI представляют собой бюджетные устройства уровня доступа, которые предназначены для использования в сетевой структуре средних и крупных компаний. Новое оборудование отличается высокими показателями отказоустойчивости и возможности масштабирования при потребности.

Отличительные особенности

Оборудование серии 5130 HI позволит создавать многофункциональные сетевые конфигурации, обеспечивающие высокое качество обслуживания и защиту информационных потоков корпоративного уровня. Коммутационная матрица новых устройств рассчитана на поддержку статической маршрутизации 3-го уровня и возможности поддержки работы устройств IP-телефонии, которые подключаются с использованием технологии PoE+.

Благодаря поддержке специализированного программного обеспечения Intelligent Management Center, коммутаторы HPE серии 5130 HI могут управляться централизованно, обеспечивая единое представление всей сетевой конфигурации.

Новые возможности

- Поддержка стекирования до 9-ти коммутационных платформ.
- Возможность использования до 2-х блоков питания с поддержкой режима "горячего обслуживания".
- Фиксированная конфигурация коммутационных портов.
- Поддержка восходящих соединений 10GbE.
- Возможность установки блоков питания 1,44 кВт с поддержкой технологии PoE+.
- Возможность коммутации потоков для передачи голосовой и видеосвязи.
- Поддержка отраслевых стандартов MACsec, поддерживающих повышение безопасности.

Безопасность

Отличительной чертой, которой отличаются коммутаторы HPE серии 5130 HI, является безопасность реализуемых соединений. Устройствами поддерживаются:

- Списки управления доступом ACL.
- Инструменты проверки подлинности 802.1X, MAC.
- Web-аутентификация.
- Фильтрация входящего трафика по IP-адресам.
- Возможность использования функций шифрования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE FlexNetwork 5130 HI JH324A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE FlexNetwork 5130 HI JH324A

Процессор	2 Гбайт SDRAM емкость буфера пакетов: 4 Мбайт 512 Мбайт флеш-памяти
Вес, кг	12,5
Размеры (Ш x Г x В), см	4,37 x 44 x 46
ПО управления	IMC — Intelligent Management Center интерфейс командной строки веб-браузер SNMP Manager
Поддержка PoE	PoE+, 1440 Вт
Порты	(48) порта RJ-45 10/100/1000 с автоматическим определением скорости порты 1–8 с поддержкой MACSec (4) порта 10GbE SFP+ (1) слот для модуля расширения с дополнительными портами поддержка до 6 портов SFP+ или 2 портов 1/10GBASE-T (с дополнительным модулем)
Пропускная способность	До 190,5 млн пакетов/с
Модель	Коммутатор уровня 3 с 48 портами 10/100/1000 PoE+ 4 порта SFP+ и 1 слот для модуля расширения. Поддержка виртуальной коммутационной сети Intelligent Resilient Framework (IRF) и двух блоков питания.
Потребляемая мощность, Вт	670

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>