

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE FlexNetwork 3600 v2 EI JG301C (JG301C)**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## Описание Коммутатор HPE FlexNetwork 3600 v2 EI JG301C

### Описание JG301C

### Описание коммутаторов HPE серии 3600 EI

Коммутаторы HPE серии 3600 v2 EI предназначены для использования на периферийных участках сетевой инфраструктуры. Они отлично подходят локальным средам, характеризуясь высокой эффективностью и развитым функционалом. Устройство поддерживает коммутацию 3 уровня, справляясь с потребностями крупных компаний. Параллельно выполняется многоадресная маршрутизация. Пользователям гарантирована абсолютная безопасность данных, исключающая постороннее проникновение и кражу информации. К числу преимуществ оборудования относится высокая отказоустойчивость, которая полностью соответствует специфике применения.

#### Особенности оборудования

- В модельный ряд входят коммутаторы HPE серии 3600 EI, укомплектованные 24-мя или 48-ю портами стандартов 10 и 100 GbE. Дополнительно идут модули восходящей связи SFP.
- Функционал, доступный владельцам сетевой платформы, включает различную маршрутизацию, поддержку стандартов OSPF, BGP, IS-IS, PoE+ и механизм распределения доступа.
- Управление можно производить при помощи дополнительного ПО IMC, которое консолидирует сеть, после чего она становится гибкой, хорошо управляемой структурой.
- Коммутаторы HPE серии 3600 EI способны объединить в стек до 9 аналогичных устройств, при этом пропускная способность будет на высоком уровне.

#### Преимущества оборудования

- Проверка подлинности запущенных приложений и веб-аутентификация производятся посредством встроенных инструментов, чья работа характеризуется повышенной гибкостью.
- На протяжении всего периода эксплуатации владелец коммутатора будет получать сервисную поддержку от производителя. Надо отметить, что программное обеспечение не нуждается в лицензировании.
- Обслуживание трафика выполняется по приоритетному принципу. В частности, распределение идет на основе важности данных, установленной очереди и с учетом предотвращения перегрузок.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## **Фото Коммутатор HPE FlexNetwork 3600 v2 EI JG301C**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## Характеристики Коммутатор HPE FlexNetwork 3600 v2 EI JG301C

|                           |                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процессор                 | 256 Мбайт SDRAM емкость пакетного буфера: 2 Мбайт 128 Мбайт<br>флеш-память                                                                    |
| ПО управления             | IMC — Intelligent Management Center интерфейс командной строки<br>веб-браузер SNMP Manager                                                    |
| Поддержка PoE             | 720 Вт PoE+                                                                                                                                   |
| Порты                     | (24) порта RJ-45 10/100 PoE+ с автоматическим определением<br>скорости (4) порта SFP 1000 Мбит/с (2) порта двойного назначения<br>1000 Мбит/с |
| Пропускная способность    | До 9,5 млн пакетов/с                                                                                                                          |
| Модель                    | Коммутатор HPE 3600-24-PoE v2 EI с 24 портами 10/100BASE-T<br>PoE, 4 портами SFP GE, 2 из которых — комбинированные порты<br>1000Tx           |
| Потребляемая мощность, Вт | 795 Вт                                                                                                                                        |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>