

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HP серии 5500 EI JD375A (JD375A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HP серии 5500 EI JD375A

Описание JD375A

Описание коммутаторов HP 5500 EI

Коммутаторы HP серии 5500 EI представляют собой масштабируемые устройства для установки в состав локальных сетей. Новое оборудование будет способствовать увеличению производительности сетевых конфигураций за счет поддержки Gigabit Ethernet.

Новые возможности

Коммутаторы HP серии 5500 EI относятся к коммутационным системам 3-го уровня, которые используются в информационных системах, обслуживающих ресурсоемкие приложения и обеспечивающие отказоустойчивый и безопасный доступ к требуемой информации.

Аппаратная платформа коммутатора имеет поддержку двойного стека для протоколов IPv4/IPv6. Это будет способствовать более эффективному и простому переходу от IPv4 к IPv6. Также в устройствах реализована аппаратная поддержка IPV6.

Преимущества

- Высокие показатели производительности.
- Эффективное управление.
- Возможность стекирования.
- Поддержка функций QoS.
- Безопасность коммутируемого трафика.

Технические особенности

Коммутаторы построены с применением высокотехнологичной платформы, которая имеет 24 или 48 коммутационных портов GbE и поддерживает каналы восходящей связи 10GbE. В новых устройствах реализована поддержка L2/L3/L4, а также протоколов RIP/OSPF. В зависимости от модификации коммутатора его производительность может составлять 144 или 196 Гбит/сек.

Коммутаторы HP серии 5500 EI могут производиться в конфигурациях, которые поддерживают PoE/PoE+ или без этой функции. Система питания устройств может функционировать либо от источников питания постоянного тока, либо переменного.

Отличительной чертой новых коммутационных платформ является возможность IRF-стекирования нескольких устройств в один функциональный узел. Это не только упрощает эксплуатируемую сетевую структуру, а и оптимизирует процесс параллельного управления несколькими устройствами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HP серии 5500 EI JD375A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>