

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Распределитель питания HPE 1Phase G2 Basic (7.3kVA, 220-
240V, 32A, 12xC13, 1U/0U, горизонтальный) (P9Q44A)
(P9Q44A)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Распределитель питания HPE 1Phase G2 Basic (7.3kVA, 220-240V, 32A, 12xC13, 1U/0U, горизонтальный) (P9Q44A)

Описание P9Q44A

Новые возможности

Материалы премиум-класса и прочная конструкция гарантирует непрерывность электропитания и стабильную производительность при высоких температурах.

Широкий спектр вариантов монтажа для использования в любых целях; Мощность, подаваемая в нужное место, плюс больше места для вычислительных ресурсов.

Дополнительные шнуры питания с двумя фиксаторами надежно подключают блок питания к источнику питания и к устройству, предотвращая и случайное, и преднамеренное отключение.

Совместимые габариты и надежная работа с гарантией сроком на 5 лет

Распределение энергии, спланированное с запасом, поскольку все среды различаются между собой

Для базовых блоки распределения питания HPE G2 предоставляется 5-летняя гарантия. Гарантированное качество. Материалы премиум-класса и прочная конструкция гарантирует непрерывность электропитания и стабильную производительность при высоких температурах.

Базовые блоки распределения питания HPE G2 включают модели с вертикальной или горизонтальной установкой и выходной мощностью 1,9–22 кВт·А.

Используйте однофазные или трехфазные модели в соответствии с вашими требованиями.

Встроенный держатель кабеля позволяет быстро и легко подключить нужный кабель к нужному разъему.

Дополнительная защита от влаги позволяет проложить кабель в воде или в условиях повышенной влажности.

Устанавливается вертикально на задней панели стойки (с каждой стороны) с помощью стандартных кнопок и шпоночных пазов. Стандартная установка предполагает размещение устройства таким образом, чтобы его разъемы были повернуты к задней части стойки. При этом ничего не будет мешать сотрудникам при обслуживании оборудования между направляющими RETMA с задней стороны.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Распределитель питания HPE 1Phase G2 Basic (7.3kVA, 220-240V, 32A, 12xC13, 1U/0U, горизонтальный) (P9Q44A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Распределитель питания HPE 1Phase G2 Basic (7.3kVA, 220-240V, 32A, 12xC13, 1U/0U, горизонтальный) (P9Q44A)

Сегмент	Профессиональный
Гарантия	3 года на детали
Вес в упаковке, кг	5.72
Вес, кг	4.17
Размеры (Ш x Г x В), см	44.35 x 19.74 x 4.35
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	22 x 53 x 40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>