

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Коммутатор HPE FlexNetwork 5510 HI, 48G, 4SFP+ (JH146A)
(JH146A)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE FlexNetwork 5510 HI, 48G, 4SFP+ (JH146A)

Описание JH146A

Новые возможности

Отказоустойчивые и мощные коммутаторы HPE FlexNetwork уровня 3 с поддержкой различных служб и масштабируемостью до 9 шасси IRF.

Расширенная поддержка MPLS/VPLS и полнофункциональный двойной стек протоколов IPv4/IPv6.

Масштабируемость с удобными встроенными восходящими соединениями 10GbE и модульными восходящими соединениями 40GbE.

Два блока питания обеспечивают 1440 Вт мощности PoE+ и повышают отказоустойчивость системы.

Поддержка отраслевого стандарта MACsec для повышения безопасности коммутаторов.

Возможности

Надежные, безопасные и масштабируемые коммутаторы уровня доступа с высокой отказоустойчивостью

Коммутаторы серии HPE FlexNetwork 5510 HI обеспечивают высокую степень отказоустойчивости, безопасность и поддержку различных служб для традиционных крупных корпоративных сетей. Эти устройства поддерживают множество передовых технологий (OAM, CFD, RRPP, BFD, многоуровневое качество обслуживания (QoS), MPLS и VPLS).

Технология HPE Intelligent Resilient Framework (IRF) обеспечивает виртуализацию до девяти физических коммутаторов, объединяя их в одно логическое устройство, упрощая структуру сети и повышая ее гибкость.

Возможность масштабируемого стекирования благодаря встроенным модульным восходящим соединениям 10GbE и 40 GbE для высокоскоростного обратного соединения.

Два блока питания с резервированием и возможностью горячей замены обеспечивают питание сети и до 1440 Вт мощности PoE+ для камер, телефонов и точек беспроводного доступа.

Устройства 5510 HI полностью поддерживают протокол IPv6 и все возможности уровня 3, включая RIP, OSPF, BGP, ISIS и PIM (без необходимости лицензирования ПО).

Высокая производительность

Коммутаторы серии HPE FlexNetwork 5510 HI обеспечивают высокий уровень безопасности с помощью аппаратных высокоскоростных списков контроля доступа (ACL).

Множество функций списков контроля доступа (ACL) на основе TCAM обеспечивают простоту администрирования без снижения производительности сети

Защищенная от блокировок архитектура коммутатора с пропускной способностью до 250 млн пакетов в секунду обеспечивает коммутацию при помощи неблокируемой фабрики со скоростью проводного соединения до 336 Гбит/с.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Надежное качество обслуживания (QoS)

Коммутаторы серии HPE FlexNetwork 5510 HI поддерживают расширенные функции качества обслуживания на основе классификаторов, которые используют для направления трафика множественные критерии на основе информации уровней 2, 3 и 4. Кроме того, в них применяются политики качества обслуживания, например назначение уровня приоритета и ограничение скорости для выбранного трафика для отдельных портов, виртуальных локальных сетей (VLAN) или коммутаторов.

Создание классов трафика на основе списков контроля доступа (ACL) и приоритетов IEEE 802.1p, IP, DSCP или типа обслуживания (ToS). Поддержка фильтрации, переадресации, зеркалирования и комментариев.

Расширенная приоритизация трафика с помощью функций по предотвращению перегрузок: организация очереди на основе приоритетов (SP), кольцевой список с весовыми коэффициентами (WRR), честная очередь с весовыми коэффициентами (WFQ), взвешенное произвольное раннее обнаружение (WRED), дефицитное круговое распределение с весовыми коэффициентами (WDRR), SP+WDRR и SP+WFQ.

Комплексное управление безопасностью и единое представление всей сети

Серия коммутаторов HPE FlexNetwork 5510 HI поддерживает гибкие способы проверки подлинности (802.1X, MAC и веб-аутентификация), повышающие безопасность системы и обеспечивающие аутентификацию приложений на основе политик.

Возможности автоматического назначения виртуальных ЛВС и списки контроля доступа (ACL) для каждого пользователя обеспечивают доступ к требуемым сетевым службам без риска для сетевой безопасности. Это позволяет создать систему сетевой безопасности и доступа на основе идентификации пользователей.

Функции безопасности: IP Source Guard, отслеживание DHCPv6, защита портов STP BPDU, протоколы RADIUS/HWTACACS и SSL. Технология MACsec для обеспечения надежной защиты конечных устройств или соединений коммутаторов.

HPE Intelligent Management Center (IMC) обеспечивает единую открытую систему полноценного управления сетью.

Централизованный интерфейс позволяет полностью управлять конфигурацией, совместимостью и политиками.

Технологии RMON и sFlow обеспечивают расширенные возможности мониторинга и отчетности по статистическим данным, истории, сигналам тревоги и событиям.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE FlexNetwork 5510 HI, 48G, 4SFP+ (JH146A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE FlexNetwork 5510 HI, 48G, 4SFP+ (JH146A)

Сегмент	Профессиональный
Описание оперативной памяти	2 Гбайт SDRAM + 512 Мбайт флеш-памяти
Количество портов RJ-45	52
Количество портов	48-52
Сетевой интерфейс	10/100/1000 Мбит / 10 Gb / SFP+
Гарантия	Ограниченная / Пожизненная
Вес в упаковке, кг	8
Вес, кг	7.5
Размеры (Ш x Г x В), см	44 x 36 x 4,37
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	56 x 58 x 13
Управляемость	Полностью управляемый
Product Line	FlexNetwork
Switch type	Fixed Port
Маршрутизация / коммутация	Layer 3 Advanced
Поддержка PoE	PoE+

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>