

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HP Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Swch (JL256A) (JL256A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HP Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Swch (JL256A)

Описание JL256A

Высокопроизводительные коммутаторы уровня доступа

Высокопроизводительные, безопасные и удобные в использовании коммутаторы серии Aruba 2930F подходят для развертывания на периферийных участках корпоративных сетей, в филиалах компаний и средах малых и средних предприятий.

Оптимизировано для цифровых рабочих мест благодаря унифицированным средствам управления, таким как ПО Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba Airwave и Aruba Central. Решение автоматически обеспечивает оптимальную конфигурацию при подключении к точкам доступа Aruba: установку приоритета PoE, настройку сети VLAN и реализацию функции Rogue AP Containment (блокировка точек доступа, представляющих угрозу безопасности).

Использование платформы виртуальной коммутации (VSF) и продуманные встроенные восходящие соединения 1GbE или 10GbE и модели с PoE+ обеспечивают необходимую производительность сети.

Полный набор функций уровня Layer 3 включает в себя поддержку OSPF уровня доступа, статической и RIP-маршрутизации, списков контроля доступа, sFlow и IPv6 без необходимости приобретения лицензий на ПО.

Высокая производительность и качество обслуживания на периферийных участках сети

Коммутаторы серии Aruba 2930F разработаны на основе архитектуры Aruba ProVision ASIC, предназначенной для реализации мобильной кампусной сети на основе возможностей программных сетей с малым временем задержки, повышенной буферизацией пакетов и адаптивным энергопотреблением.

Возможность выбора конфигураций очереди и уровня буферизации памяти, соответствующего конкретным требованиям сетевых приложений, повышает производительность всей сети.

Платформа виртуальной коммутации (VSF) обеспечивает виртуализацию до восьми физических коммутаторов в одном логическом устройстве, упрощая структуру сети и повышая ее гибкость.

Поддержка технологии PoE+ обеспечивает питание мощностью до 740 Вт беспроводных точек доступа, камер и телефонов.

Безопасность и качество обслуживания, на которые можно положиться

Коммутаторы серии Aruba 2930F оснащены комплексом надежных средств обеспечения безопасности и качества обслуживания, что гарантирует защиту сети (в том числе от внутренних и внешних атак) и ее соответствие меняющимся корпоративным политикам и нормам компании.

Гибкие средства проверки подлинности, включая использование протоколов безопасности на базе различных стандартов (в том числе веб-аутентификация, а также MAC и 802.1X), повышают безопасность сети и обеспечивают проверку доступа для приложений на основе политик.

Эффективные многоуровневые системы контроля безопасности доступа включают в себя средства фильтрации портов источника, функции RADIUS и TACACS+, SSL, а также возможности защиты портов и блокировки MAC-адресов.

Упрощение инфраструктуры благодаря встроенным возможностям управления проводной и беспроводной сетями

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Коммутаторы серии Aruba 2930F поддерживают ClearPass Policy Manager для обеспечения единообразия и согласованности политик между проводными и беспроводными пользователями, а также простоты внедрения и управления гостевым входом, собственными устройствами пользователей, доступом к сети, безопасностью, качеством обслуживания (QoS) и другими сетевыми политиками.

Поддержка ПО Aruba AirWave обеспечивает единую платформу управления для автоматизированного распределения ресурсов и мониторинга проводных и беспроводных устройств в сети.

Облачное управление, поддерживаемое ПО Aruba Central.

Технологии RMON и sFlow обеспечивают расширенные возможности мониторинга и отчетности по статистическим данным, истории, сигналам тревоги и событиям.

Разъем Ethernet для внешнего управления отвечает за сегментацию трафика служб администрирования от сетевого.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HP Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Swch (JL256A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HP Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Swch (JL256A)

Сегмент	Профессиональный
Корпус	Rack
Типоразмер	1U
Модель процессора	ARM Cortex
Частота процессора, МГц	1016
Количество портов RJ-45	48
Количество портов	48-52
Сетевой интерфейс	10/100/1000 Мбит
Гарантия	Ограниченная / Пожизненная
Совместимые ОС	MacOS, NetWare, UNIX / Linux, Windows 98/ NT/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8
Вес в упаковке, кг	6.5
Вес, кг	4.4
Размеры (Ш x Г x В), см	4,3 x 44,2 x 30,4
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	45 x 56.5 x 12
Описание жесткого диска	4 Гбайт eMMC
Монтаж в стойку 19	Да
Управляемость	Интеллектуальный Smart (WEB)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Predominant Port Type	10 GbE
Product Line	Aruba
Маршрутизация / коммутация	Layer 3 Dynamic
Мощность PoE, Вт	370
Поддержка PoE	PoE / PoE+

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>