

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Коммутатор Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+, 1050 Вт (JL429A)
(JL429A)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+, 1050 Вт (JL429A)

Описание JL429A

Масштабируемый кампусный коммутатор доступа высокого класса с 48 портами Gigabit PoE+ в комплекте с 4-портовым модулем SFP+ и блоком питания мощностью 1050 Вт. Это полностью укомплектованная модель с 48 портами 10/100/1000 PoE+ и одним 4-портовым модулем SFP+ (JL083A). Кроме того, она содержит 1 блок питания X372 напряжением 54 В постоянного тока мощностью 1050 Вт (JHL087A) и 1 вентиляторный лоток (JL088A). Добавьте второй блок питания для достижения максимального энергетического потенциала PoE+ 1440 Вт.

Высокая производительность и эффективность цифровых рабочих мест

Коммутаторы серии Aruba 3810 представляют собой лучшее в отрасли решение для доступа к мобильным кампусным сетям для компаний малого и среднего бизнеса и сетей филиалов. Благодаря портам HPE Smart Rate с поддержкой нескольких скоростей Gigabit для высокоскоростных устройств 802.11ac коммутаторы Aruba 3810 помогут подготовить сеть к будущим потребностям.

Порты HPE Smart Rate поддерживают несколько скоростей Gigabit Ethernet (1, 2,5, 5 и 10 GbE) на существующих кабелях для экономичного и удобного обновления сети без необходимости замены кабелей.

Оптимизировано для цифрового рабочего пространства благодаря унифицированным средствам управления и обеспечения безопасности, таким как ПО Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba Airwave и Aruba Central.

Автоматически обеспечивает оптимальную конфигурацию при подключении к точкам доступа Aruba с приоритетом PoE, настройку сети VLAN и реализацию функции Rogue AP Containment (блокировка точек доступа, представляющих угрозу безопасности).

Оптимизация развертывания и возможность обратных соединений с модульными восходящими соединениями 10GbE и 40GbE. Полная поддержка PoE+ на 48 портах. Два блока питания с резервированием и возможностью горячей замены и технология стекирования обратных соединений обеспечивает отказоустойчивость и масштабируемость в удобном форм-факторе 1U.

Расширенный набор функций уровней Layer 2 и 3 с поддержкой OSPF, IPv6, IPv4 BGP, средства контроля качества обслуживания и маршрутизация на основе политик доступны в стандартной конфигурации без необходимости лицензирования программного обеспечения. Встроенный программируемый и простой в использовании интерфейс REST API обеспечивает автоматизацию процессов настройки для кампусных сетей с широкой поддержкой мобильного доступа.

Устойчивость к сбоям и высокая доступность

Коммутаторы Aruba серии 3810 разработаны на основе архитектуры ASIC ProVision для создания мобильных кампусных сетей с низкими задержками, увеличенной буферизацией пакетов и адаптивным энергопотреблением. Технология стекирования обеспечивает превосходную производительность стекирования за счет высоких показателей пропускной способности стекирования (до 336 Гбит/с) и отказоустойчивости. Можно создать кольцевую или ячеистую топологию с десятью или пятью коммутаторами Aruba 3810 соответственно.

Питание обеспечивается за счет двух блоков с возможностью горячей замены, благодаря чему модули можно менять без отключения системы. Более высокая производительность за счет выбираемых конфигураций очередей и

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

связанной с ними буферизации памяти, которая наилучшим образом соответствует требованиям приоритетных сетевых приложений.

Возможность выбора конфигураций очереди повышает производительность за счет назначения такого числа очередей и такой соответствующей буферизации памяти, которые лучше всего подходят для удовлетворения потребностей сетевых приложений.

Бесперебойная коммутация и маршрутизация для повышения стабильности работы приложений и более высокой доступности на уровне L3. Поддержка протокола резервирования виртуальных маршрутизаторов (VRRP), благодаря чему группы из двух маршрутизаторов могут динамически реплицировать друг друга, создавая высокодоступные среды маршрутизаторов в сетях IPv4 и IPv6.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+, 1050 Вт (JL429A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+, 1050 Вт (JL429A)

Сегмент	Профессиональный
Модель процессора	ARM Coretex A9
Частота процессора, МГц	1000
Описание оперативной памяти	2 Гб DDR3 SDRAM
Гарантия	Ограниченная / Пожизненная
Вес в упаковке, кг	10.2
Вес, кг	7.29
Размеры (Ш x Г x В), см	44,2 x 43,1 x 4,3
Монтаж в стойку 19	Да
Управляемость	Полностью управляемый
Predominant Port Type	1 GbE Gigabit Copper
Product Line	Aruba
Switch type	Fixed Port
Uplink Speed / Media	40 GbE / 10 GbE Fiber / 10 GbE Copper DAC / 10 GbE Copper BaseT / 1 GbE Gigabit Fiber / 1 GbE Gigabit Copper
Маршрутизация / коммутация	Layer 3 Advanced
Мощность PoE, Вт	1440
Поддержка PoE	PoE+

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Stacking	Есть
Redundant Power	Yes
Replaceable Fans	Есть
Количество портов	48-52

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>